

Спецификация продукции



Светильник аварийный

Марка Pelastus

Модель PL EML 1.0

Размеры 238x80x40 мм

Описание продукта

Аварийный светильник полностью соответствует требованиям ГОСТ-IEC-60598-2-22-2012. Предназначен для освещения мест эвакуации, ремонта, мест отдыха, мелких строительных работ и т.д. Позволяет продолжать освещение автономно в случае отключения электричества в течение трех часов.

Технические параметры

Номинальное рабочее напряжение	180-240 В
Номинальная рабочая частота	50-60 Гц
Мощность	5 Вт
Источник света	6 светодиодов SMD5730
Световой поток в аварийном режиме	180 Лм
Время аварийной работы	180 мин.
Тип аккумуляторной батареи	3,6 В 1,8 Ач (Ni-Cd)
Степень защиты	IP 42
Режим работы	Непостоянного действия
Время срабатывания аварийного режима	≤0,25 сек.

Установка и указания по эксплуатации

Маркировка подключения и описание индикаторов:

L – фаза, **N** – ноль

Индикация: зеленый светодиод - сеть 220 В, красный светодиод - зарядка АКБ.

Внимание!

- Отключите от сети светильник при вынимании аккумулятора, а также при его замене.
- Соблюдайте полярность.
- Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.
- Не оставляйте изделие в течение двух месяцев без подзарядки, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

Тип установки

Настенный, потолочный

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.