



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Яркий светодиодный светильник, экологичный, долговечный и эффективный.

Предназначен для встраивания в пол, имеет металлический корпус и бронированное стекло.

Выдерживает давление колес автомобиля весом до 5 тонн.



## PL BL 1.0

### СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ 210x35 мм



220-240 В



Время зарядки  
24 ч.



50-60 Гц



Время работы  
в аварийном  
режиме 90 мин.



Зеленые  
светодиоды  
1 Вт



Ni-Cd  
1.2 В; 0.8 Ач



Степень защиты  
IP 66

**РЕЖИМ РАБОТЫ** постоянный

**ТИП МОНТАЖА** встраивается в пол

### УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАРКИРОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
И ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ:

коричневый провод – фаза

синий провод – ноль

желто-зеленый провод – заземление

### ВНИМАНИЕ!

Обязательно подключать заземляющий контакт.

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.